



Fabriquant SEF : depuis plus de 35 ans, SEF fabrique des produits de marquage textile. Grâce à ses deux usines françaises, SEF est aujourd'hui le seul fabricant intégré de films Flock et Flex. Des produits fabriqués « base eau » et sans solvants vaporisés dans l'atmosphère...

FlexCut Nylon est un film de transfert exclusif pour la découpe par plotter. 100% polyuréthane, FlexCut garantit une décoration fine, élastique et résistante, sans surépaisseur avec un toucher extrêmement doux. Il est exclusivement réservé aux tissus enduits (coupe-vent, K-Way, polyamide ...) avec une pose à 115°.

Il se décline dans une large gamme de 8 coloris qui évoluera en fonction des tendances et des demandes.

Sa base très adhésivée facilite l'échenillage et permet la découpe des très petits caractères.

Excellente tenue au lavage jusqu'à 60°C. Très élastique, très fin, une fois posé sur le textile, le toucher devient très agréable.

FlexCut Maxx est un film de transfert exclusif pour la découpe par plotter. 100% polyuréthane, FlexCut garantit une décoration fine, élastique et résistante, sans surépaisseur avec un toucher extrêmement doux.

Il se décline dans une large gamme de 32 coloris qui évoluera en fonction des tendances et des demandes.

Sa base très adhésivée facilite l'échenillage et permet la découpe des très petits caractères.

Excellente tenue au lavage jusqu'à 60°C. Très élastique, très fin, une fois posé sur le textile, le toucher devient très agréable.

VelCut est un film flocké de transfert de haute qualité sur un support polyester. Il possède un grand pouvoir couvrant et une grande élasticité. Les lignes et les petits caractères peuvent être découpés sur des plotters à lame oscillante ou tangentielle. Le VelCut se caractérise avant tout pour ses propriétés d'échenillage exceptionnelle.

20 couleurs au choix (Gamme Evo) + 4 couleurs fluo jaune, rose, vert et orange (Gamme Premium)

Sa base très adhésivée facilite l'échenillage et permet la découpe des très petits caractères.

Excellente tenue au lavage jusqu'à 60°C. Très élastique, très fin, une fois posé sur le textile, le toucher devient très agréable.



VelCut Flock

Largeur 50 cm

Longueur du rouleau 5 ML, 10 ML et 30 ML

Excellent rapport qualité / prix

Gamme Evo 20 coloris standards

Gamme Premium 4 coloris

Épaisseur du vinyle : 500 microns

Excellente tenue au lavage jusqu'à 60 ° C

Possibilité d'enchevêtrer les numéros

Echenillage plus rapide et plus facile

Pose simplifiée

Conditions de pose

Température 160° à 170°

Temps 15' à 17 secondes

Pression faible à moyenne

FlexCut Maxx

Largeur 38,1 cm x 9,2ML

Largeur 50 cm x 5 ML, 10 ML et 25 ML

Excellent rapport qualité / prix

Gamme de 32 coloris avec fluo, argent et or métal au même tarif

Épaisseur du vinyle : 60 microns

Excellente tenue au lavage jusqu'à 60 ° C

Possibilité d'enchevêtrer les numéros

Echenillage plus rapide et plus facile

Pose simplifiée

Conditions de pose

Température 165°

Temps 17 secondes

Pression moyenne

Pelage à chaud



FlexCut Nylon

Largeur 50 cm

Longueur du rouleau 5 ML, 10 ML et 25 ML en largeur 50 cm

Excellent rapport qualité / prix

Gamme de 8 coloris

Épaisseur du vinyle : 70 microns

Excellente tenue au lavage jusqu'à 40 ° C

Possibilité d'enchevêtrer les numéros

Echenillage plus rapide et plus facile

Pose simplifiée

Conditions de pose

Température 115°

Temps 17 secondes

Pression moyenne

Pelage à froid